

Fiche Technique

1.0	Produit	Parquet Massif en chêne 23X140 MM CAMP GOO finition BOULOGNE
1.1	Descriptif	<i>Parquet usiné, rainures et languettes en long et en bout</i>
2.0	Profil	GOO - sans chanfrein 
3.0	Épaisseur	23mm 
3.1	Épaisseur de la lame	23 +/-0,2mm
3.11	Épaisseur de la joue supérieure	9,0 +/-0,2mm
3.12	Hauteur de la rainure	6,1 +/-0,1mm
3.13	Épaisseur de la languette	5,9 +/-0,1mm
3.14	Profondeur de la rainure	8,0 -0/+0,3mm
3.15	Largeur de la languette	6,0 -0/+0,3mm
3.21	Épaisseur du parement	
3.22	Épaisseur du support	
3.23	Nature du support	
4.0	Largeur (tolérance : +/-0,2mm)	140mm
5.0	Longueurs	Variables de 400 à 2400mm ou +
6.0	Conditionnement	En paquets cerclés de 5 lames
7.0	Essence	Chêne
7.1	Origine des bois	100% Forêts françaises
7.2	Éco-certification	
7.3	Siccité	
7.4	Coefficient de rétractabilité	radial : 0,15 // tangentiel : 0,30
8.0	Choix de bois	CAMP NF
8.1	Aspect général	Plancher
8.2	Variation de couleurs	Permis sans limitation
8.3	Aubier sain	Non permis
8.4	Nœuds	Pas de limite de nombre pour les nœuds sains et / ou noirs Nœuds ouverts admis si mastiqués de diamètre maxi : - 35 mm pour largeur < 120 mm - 50 mm pour largeur > 120 mm
8.5	Trace de cœur	Non permis
8.6	Spécificités	Aspect plancher épuré

Fiche Technique

La Maison du Parquet - 131 rue de Montreuil 75011 Paris
Tél : 01 43 73 80 80 - Fax : 01 43 73 50 20
www.lamaisonduparquet.com - lmdp@lababois.fr



9.0	Labelisé NF	Oui	
10.0	Traitement	Fongicide : <i>Parquet massif ayant subi un traitement, insecticide préventif, conforme aux normes environnementales en vigueur. XYLOPHENE SC 2000 anti termites spécial parquets</i>	
11.0	Préparation de surface	Erodée : <i>Parquet usé par le temps et les éléments. Aspect ancien authentique</i>	
12.0	Finition	Huilée Réf 11 - BOULOGNE <i>2 couches d' Huile Cire Végétale à séchage UV</i>	
13.0	Entretien après pose	Nous conseillons l'application d'une couche d'huile d'entretien universelle qui est fournie gratuitement avec la commande	
14.0	Entretien courant	La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur). Balayage humide avec le savon naturel des parquets huilés, dilué à raison de 250 ml pour 10L d'eau. Travailler par zones successives en rinçant régulièrement le balai microfibras, la serpillère ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet. Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieu à fort trafic. Le savon naturel des parquets huilés, 100% d'origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection.	
15.0	Entretien ponctuel	Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, appliquer l'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE et essuyer avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat. Remise en service : 4 à 8 heures après le lustrage. Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son lustrage	
16.0	Fabrication	100 % française	

Fiche Technique

La Maison du Parquet - 131 rue de Montreuil 75011 Paris
 Tél : 01 43 73 80 80 - Fax : 01 43 73 50 20
 www.lamaisonduparquet.com - lmdp@lababois.fr



17.0	Labélisé Parquet de France	Oui	 
18.0	Marquage CE	CE	
19.0	Etiquetage sanitaire	A+	
20.0	Émission de formaldéhyde	E1	
21.0	Teneur en pentachlorophénol	< ou = 5ppm	
22.0	Aptitude à la classe d'emploi	Classe de 1 - EN 335	
23.0	Pose	Collée ou clouée	
24.0	Mise en œuvre	Selon le DTU 51,2 ou 51,1	
25.0	Couche d'usure	9mm	
26.0	Classe usage	Classe 34 - zone de passage très intense	
27.0	Résistance au feu	CFL - S1	
28.0	UPEC	U3sP3E1C1	
29.0	Résistance thermique	0,132m²k°/w	
30.0	Plancher chauffant hydraulique basse température	Compatible	
31.0	Plancher chauffant électrique* basse température	Compatible	
32.0	Plancher réversible hydraulique**	Non Compatible	
33.0	Masse volumique moyenne	650kg/m³	
34.0	Poids	16kg/m2	